

GF Silenta 3A odbočka 45deg 90-75mm

1185512

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A odbočka 45deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A odbočka 45deg 90-75mm

1185512

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269490

Item no GF 4704209000221

Item no GTIN 06414900269490

Item no RSK 2832002

Rozmery

Výška jednotky položky 193

Dĺžka jednotky položky 223

Jednotková hmotnosť položky 0,329

Šírka jednotky položky 107

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552226

Balenie GTIN PL2 06414900653466

Výška balenia PL1 193

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 223

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 14

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,004605173

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,329

Hmotnosť balenia PL2 5,9472

Šírka balenia PL1

107

Šírka balenia PL2

390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk