

## GF Silenta 3A odbočka 45deg 110-90mm

1185513

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A odbočka 45deg

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A odbočka 45deg 110-90mm

1185513

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269506

Item no GF 4704211001521

Item no GTIN 06414900269506

Item no RSK 2832015

**Rozmery**

Výška jednotky položky 227

Dĺžka jednotky položky 253

Jednotková hmotnosť položky 0,531

Šírka jednotky položky 128

Item\_UOM ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1 06414900551748

Balenie GTIN PL2 06414900653480

Výška balenia PL1 227

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 253

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 10

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium\_Box

Objem balenia PL1 0,007351168

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,531

Hmotnosť balenia PL2 6,6512

Šírka balenia PL1

128

Šírka balenia PL2

390

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)