

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice



Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimenzije

Višina enote artikla	33
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,386
Širina enote artikla	33
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	32
Debelina stene_s	4,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905250721
Embalaža GTIN PL4	06414905250745
Višina embalaže PL1	33
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	12
Količina pakiranja PL4	1080
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,013068
Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	4,44
Teža embalaže PL4	424,6
Širina embalaže PL1	66
Širina embalaže PL4	650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si