Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus plošča za prenos toplote 1180x120x0,45

1005486

- plošča za prenos toplote izdelana iz aluminija
- uporablja se v Uponorjevih suhomontažnih sistemih s cevmi dimenzije 14mm
- predizdelane lomilne linije za lažje rezanje na mero
- poraba materiala = 5,6 kosov/m2 (razmak med cevmi 150mm)





Splošno GF Uponor Siccus plošča za prenos toplote

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja SICCUS je sestavljen iz izolacijskih plošč iz EPS (brez HBCD), ki so v skladu s standardom EN 13163, ter aluminijastih plošč za prenos toplote
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- negorljivo, razred B1 skladno s standardom DIN 4102
- obremenitev skladno s standardom EN 1991-1-1 = 7,5kN/m2
- razmak med cevmi c-c 150mm
- za cevi dimenzije 14mm

Uporaba

- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za suhomontažno vgradnjo
- za športne dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus plošča za prenos toplote 1180x120x0,45

1005486





Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1180
Teža enote artikla	0,2
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432707
Embalaža GTIN PL4	06414905456277
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	984
Dolžina embalaže PL1	1220
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	48
Količina pakiranja PL4	768
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,049959
Embalaža Volumen PL4	0,94464
Teža embalaže PL1	10,75

Teža embalaže PL4	180,136
Širina embalaže PL1	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+