

Uponor Ecoflex dvojni T kos 200/175/140

1007355

- H-izolacijski set za priključitev cevi iz enojnega razvoda na dvojni razvod
- ABS polovični ohišji z izolacijo in redukcijami
- dodatno so potrebne zaključne kape za vodotesnost
- transportna obremenitev je mogoča ob uporabi posebne betonske plošče



Splošno Uponor Ecoflex dvojni T kos

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex dvojni T kos 200/175/140

1007355



Measurements

Notranji_premer_di1	200
Notranji_premer_di2	175
Notranji_premer_di3	140
LENGTH_L	1290
Dolžina (l1)	1260
Z Meritev b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimenzije

Višina enote artikla	550
Postavka Dolžina enote	1290
Teža enote artikla	16,4
Širina enote artikla	1260
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905433636
Višina embalaže PL1	650
Dolžina embalaže PL1	1500
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	1,4625
Teža embalaže PL1	16,401

Širina embalaže PL1

1500

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si