
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 140

1007360

- za izvrtino v betonski steni ali v cementno-vlaknastem ohišju
- del za zatesitev zunanje zaščitne cevi
- uporabno za PWP (tlačna vodna obremenitev)
- vodotesno do 0,3 bar



Splošno GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 140

1007360



Measurements

Notranji_premer_di	140
LENGTH_L	110
Zunanji premer_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	110
Teža enote artikla	2,236
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900507905
Višina embalaže PL1	110
Dolžina embalaže PL1	205
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00462275
Teža embalaže PL1	5,01

Širina embalaže PL1	205

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+