
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 175

1007361

- za izvrtino v betonski steni ali v cementno-vlaknastem ohišju
- del za zatesitev zunanje zaščitne cevi
- uporabno za PWP (tlačna vodna obremenitev)
- vodotesno do 0,3 bar



Splošno GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 175

1007361



Measurements

Notranji_premer_di	175
LENGTH_L	110
Zunanji premer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	110
Teža enote artikla	3,3
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905252442
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	260
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,007774
Teža embalaže PL1	3,744
Širina embalaže PL1	260

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+