
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 200

1007362

- za izvrtino v betonski steni ali v cementno-vlaknastem ohišju
- del za zatesitev zunanje zaščitne cevi
- uporabno za PWP (tlačna vodna obremenitev)
- vodotesno do 0,3 bar



Splošno GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 200

1007362



Measurements

Notranji_premer_di	200
LENGTH_L	110
Zunanji premer_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimenzije

Višina enote artikla	300
Postavka Dolžina enote	110
Teža enote artikla	5,238
Širina enote artikla	300
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905433643
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	305
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,010697875
Teža embalaže PL1	5,38
Širina embalaže PL1	305

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+