
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 175

1007366

- za izvrtine v betonski steni ali za cementno vlaknasto ohišje
- del, ki omogoča odpravo radialnih napetosti na zunanjem plašču cevi
- uporablja se z Uponor tesnilnim obročem PWP



Splošno GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 175

1007366



Measurements

Notranji_premer_di	175
LENGTH_L	65
Zunanji premer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	2,25
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905633289
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	260
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0076245
Teža embalaže PL1	2,38
Širina embalaže PL1	255

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+