Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 200

1007367

- za izvrtine v betonski steni ali za cementno vlaknasto ohišje
- del, ki omogoča odpravo radialnih napetosti na zunanjem plašču cevi
- uporablja se z Uponor tesnilnim obročem PWP



Splošno GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 200

1007367



Measurements

Notranji_premer_di	200
LENGTH_L	65
Zunanji premer_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Dimenzije

Višina enote artikla	300
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	3,44
Širina enote artikla	300
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905633296
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	305
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0105225
Teža embalaže PL1	3,582
Širina embalaže PL1	300

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+