


## Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 63x5,8 6m

1008941

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m



### Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

#### Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 63x5,8 6m

1008941



### Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

### Dimenzije

Višina enote artikla	63
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,065
Širina enote artikla	63
Item_UOM	m

### Measurements

Zunanji premer_do	63
Debelina stene_s	5,8

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905422036
Embalaža GTIN PL4	06414905662876
Višina embalaže PL1	65
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	420
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,02535
Embalaža Volumen PL4	2,7755

Teža embalaže PL1	6,288
Teža embalaže PL4	250
Širina embalaže PL1	65
Širina embalaže PL4	650

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)