

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti



Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,939
Širina enote artikla	50
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	50
Debelina stene_s	6,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905255764
Višina embalaže PL1	1250
Dolžina embalaže PL1	1250
Količina pakiranja PL1	50
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	0,390625
Teža embalaže PL1	46,95
Širina embalaže PL1	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si