


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti



Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500018269
Item no GTIN	07321500018269
Item no VVS	087210050
RSK no.	2418002
Item no NRF	5110032
Item no LVI	2012552
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255764
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,939 kg
Item Unit Width	50 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si