

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 50x4,6 50m

1008980

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti



Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 50x4,6 50m

1008980



Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,675
Širina enote artikla	50
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	50
Debelina stene_s	4,6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905255849
Embalaža GTIN PL4	06414905255856
Višina embalaže PL1	190
Višina embalaže PL4	1474
Dolžina embalaže PL1	1250
Dolžina embalaže PL4	1250
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	350
Vrsta embalaže PL1	Coil

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,296875
Embalaža Volumen PL4	2,303125
Teža embalaže PL1	35,2
Teža embalaže PL4	271,4
Širina embalaže PL1	1250
Širina embalaže PL4	1250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si