

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 480m

1009231

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,115
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905256204
Embalaža GTIN PL4	06414905256211
Višina embalaže PL3	808
Višina embalaže PL4	952
Dolžina embalaže PL3	794
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL3	480
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL3	Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL3	0,381081888
Embalaža Volumen PL4	0,91392
Teža embalaže PL3	59,7
Teža embalaže PL4	114,4
Širina embalaže PL3	594
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si