


Uponor Minitec Y priključni adapter 2x9,9-3/4" Euro

1016692



Splošno Uponor Minitec Y priključni adapter

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrdjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m²

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Y priključni adapter 2x9,9-3/4" Euro

1016692



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Dolžina (l1)	13
Z Meritev b	30
z1	46

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	68
Teža enote artikla	0,2
Širina enote artikla	48
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905446575
Višina embalaže PL3	115
Dolžina embalaže PL3	255
Embalažni material (številka) PL3	20

Embalažni material (kratek) PL3	PAP
Količina pakiranja PL3	50
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL3	0,007771125
Teža embalaže PL3	10,279
Širina embalaže PL3	265

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si