

Uponor Ecoflex Aqua cev Single 32x4,4/140

1018118

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Aqua cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Single 32x4,4/140

1018118



Measurements

Upogibni polmer M	0,4
Zunanji premer_do	140
Zunanji premer_do1	32
Debelina stene_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,42
Širina enote artikla	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437207
Višina embalaže PL1	2200
Dolžina embalaže PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,26
Teža embalaže PL1	284

Širina embalaže PL1

2200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si