

Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvoobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140



Measurements

Upogibni polmer M	0,7
Zunanji premer_do	175
Zunanji premer_do1	32
Zunanji premer_do2	25
Debelina stene_s1	4,4
Debelina stene_s2	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111738
Item no GF	35001018140
Item no GTIN	04021598111738
Item no LVI	3010148
Item no VVS	087363832

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2,2
Širina enote artikla	175
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437429
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	1800
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	10,368
Teža embalaže PL1	440
Širina embalaže PL1	2400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si