


## Uponor Wipex fiksna točka G1

**1018302**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex fiksna točka

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex fiksna točka G1

1018302



### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099721
Item no GTIN	07331541099721
Item no VVS	087837025
RSK no.	2410652
Item no NRF	8360761
Item no LVI	1938025
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	54 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	30
Packaging GTIN PL1	06414905437788
Packaging GTIN PL3	06414905446605
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,22 kg
Item Unit Width	45 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)