

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex fiksna točka

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099714
Item no GTIN	07331541099714
Item no VVS	087837080
RSK no.	2410655
Item no NRF	8360764
Item no LVI	1938080
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	135 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437818
Packaging GTIN PL3	06414905446636
Packaging GTIN PL4	06414905490639
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	2,057 kg
Item Unit Width	102 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si