


Uponor Wipex spojka PN10 90x12,3-G3

1018343

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN10 90x12,3-G3

1018343



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3
LENGTH_L	105
Dolžina (l1)	24
Dolžina (l2)	59
Debelina stene_s	12,3
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	2,503
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905480760
Embalaža GTIN PL3	06414905480777
Višina embalaže PL1	112
Višina embalaže PL3	145
Dolžina embalaže PL1	132
Dolžina embalaže PL3	268

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,001655808
Embalaža Volumen PL3	0,009715
Teža embalaže PL1	2,514
Teža embalaže PL3	10,192
Širina embalaže PL1	112
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si