

Uponor Wipex koleno G2-G2

1018352

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex koleno

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex koleno G2-G2

1018352



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541098847
Item no GTIN	07331541098847
Item no VVS	087832012
RSK no.	2410620
Item no NRF	8360692
Item no LVI	1935050
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	55 mm
Dolžina (I2)	55 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905260232
Packaging GTIN PL3	06414905260249
Packaging GTIN PL4	06414905260256
Item Unit Height	71 mm
Item Unit Weight	0,854 kg
Item Unit Width	98 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si