Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaščitni lok 175/140

1030269

- zaščitno koleno/lok se uporablja za naknadno vstavljanje Ecoflex cevi skozi osnovno ploščo objekta



Splošno GF Uponor Ecoflex zaščitni lok

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaščitni lok 175/140

1030269



Measurements

Notranji_premer_di	237,8
Zunanji premer_do	250
Debelina stene_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	1450
Teža enote artikla	12
Širina enote artikla	1450
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900324908
Embalaža GTIN PL4	06414905491445
Višina embalaže PL4	600
Dolžina embalaže PL4	1300
Količina pakiranja PL4	9
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	0,624
Teža embalaže PL4	133
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+