

Uponor Ecoflex zaščitni lok 200

1030270

- zaščitno koleno/lok se uporablja za naknadno vstavljanje Ecoflex cevi skozi osnovno ploščo objekta



Splošno Uponor Ecoflex zaščitni lok

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za zakopane instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex zaščitni lok 200

1030270



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no VVS	087923200
RSK no.	2190599
Item no LVI	3010863
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	9
Packaging GTIN PL1	06414900324878
Packaging GTIN PL4	06414905491452
Item Unit Height	315 mm
Item Unit Weight	17 kg
Item Unit Width	1400 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si