Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaščitni lok 200

1030270

- zaščitno koleno/lok se uporablja za naknadno vstavljanje Ecoflex cevi skozi osnovno ploščo objekta



Splošno GF Uponor Ecoflex zaščitni lok

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaščitni lok 200

1030270



Measurements

Notranji_premer_di	299,6
Zunanji premer_do	315
Debelina stene_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Dimenzije

Višina enote artikla	315
Postavka Dolžina enote	1400
Teža enote artikla	17
Širina enote artikla	1400
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900324878
Embalaža GTIN PL4	06414905491452
Višina embalaže PL4	600
Dolžina embalaže PL4	1100
Količina pakiranja PL4	9
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	0,528
Teža embalaže PL4	178
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+