

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 3x3/4 Euro

1030583



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 3x3/4 Euro

1030583



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841339
Item no GTIN	04016203841339
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (l)	174 mm
Dolžina (l1)	150 mm
Dolžina (l2)	119 mm
Dolžina (l3)	63 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera z3	50 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	174
Packaging GTIN PL1	06414905265008
Packaging GTIN PL4	06414905265015
Item Unit Height	180 mm
Item Unit Weight	0,758 kg
Item Unit Width	45 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si