

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice



Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 40x5,5 6m

1033864



Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,604
Širina enote artikla	40
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	40
Debelina stene_s	5,5

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905265893
Embalaža GTIN PL4	06414905662883
Višina embalaže PL1	41
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage

Embalaža Volumen PL1	0,010086
Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	3,624
Teža embalaže PL4	250
Širina embalaže PL1	41
Širina embalaže PL4	650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si