

## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice



### Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

#### Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 50x6,9 6m

1033865



### Product code

Item no EAN	7321500018009
Item no GF	35001033865
Item no GTIN	07321500018009
Item no LVI	2012597
Item no RSK	2418098
Item no VVS	087310150

### Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,939
Širina enote artikla	50
Item_UOM	m

### Measurements

Zunanji premer_do	50
Debelina stene_s	6,9

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905265916
Embalaža GTIN PL4	06414905662890
Višina embalaže PL1	51
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	660
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,015606

Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	5,634
Teža embalaže PL4	250
Širina embalaže PL1	51
Širina embalaže PL4	650

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)