Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex tesnilni set 175

1034203

- za betonske in opečnate stene
- preprečuje vdor vlage v objekt
- velja za NWP = netlačna obremenitev



Splošno GF Uponor Ecoflex tesnilni set

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex tesnilni set 175

1034203



Measurements

Notranji_premer_di	175
LENGTH_L	40
Zunanji premer_do	225

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	225
Teža enote artikla	0,43
Širina enote artikla	225
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905266050
Embalaža GTIN PL3	06414905266067
Višina embalaže PL3	260
Dolžina embalaže PL3	600

Količina pakiranja PL3	30
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL3	0,0624
Teža embalaže PL3	13,5
Širina embalaže PL3	400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+