

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 120m

1034535

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 120m

1034535

**Product code**

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,115
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	17
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905266210
Embalaža GTIN PL4	06414905266227
Višina embalaže PL1	160
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,09984
Embalaža Volumen PL4	0,768
Teža embalaže PL1	14,59
Teža embalaže PL4	104,3
Širina embalaže PL1	800
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si