

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 1x3/4 Euro

1042471



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- priklop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 1x3/4 Euro

1042471

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	74
Dolžina (I1)	50
Dolžina (I2)	119
Dolžina (I3)	63
Z Meritev b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841315
Item no GF	35001042471
Item no GTIN	04016203841315

Dimenzije

Višina enote artikla	180
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,28
Širina enote artikla	75
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905267811
Embalaža GTIN PL3	06414905267828
Višina embalaže PL1	185
Višina embalaže PL3	150
Dolžina embalaže PL1	132
Dolžina embalaže PL3	490
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,0010989
Embalaža Volumen PL3	0,0135975
Teža embalaže PL1	0,33
Teža embalaže PL3	3,35
Širina embalaže PL1	45
Širina embalaže PL3	185

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si