Podatki o izdelku



GF Uponor RS varovalni zatič RS3 grey

1042922

- izdelan iz plastike
- za pritrditev RS 2 adapterja na RS 2 osnovni del



Splošno GF Uponor RS varovalni zatič

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS varovalni zatič RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimenzije

Višina enote artikla	8
Postavka Dolžina enote	280
Teža enote artikla	0,004
Širina enote artikla	8
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905458851
Višina embalaže PL1	15
Dolžina embalaže PL1	320
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,00096
Teža embalaže PL1	0,06
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+