

## Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



### Splošno Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba

- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013



### Measurements

Upogibni polmer M	1
Zunanji premer_do	200
Zunanji premer_do1	50
Zunanji premer_do2	50
Debelina stene_s1	6,9
Debelina stene_s2	6,9

### Product code

Item no EAN	6414905211913
Item no GF	35001044013
Item no GTIN	06414905211913
Item no LVI	3010158
Item no VVS	087363355

### Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	3,6
Širina enote artikla	200
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905458950
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	1400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	8,064
Teža embalaže PL1	360
Širina embalaže PL1	2400

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)