


Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1

1045455

- vrtljiv dvovijačnik
- cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1

1045455



Tehnični podatki

Količina izdelka 1	1
Količina izdelka 2	20
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Cilindrični navoj G	1 inch
Cilindrični navoj G1	1 inch
Tlak	6+10 bar
Dolžina (l)	50 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	19 mm
Z-mera z1	19 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si