


## Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4-G1

1045456

- vrtljiv dvovijačnik
- cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4-G1

1045456



## Tehnični podatki

Količina izdelka 1	1
Količina izdelka 2	20
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Cilindrični navoj G	1 inch
Cilindrični navoj G1	1 1/4 inch
Tlak	6+10 bar
Dolžina (l)	50 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Z-mera z1	17 mm

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)