


Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT

1046901

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT

1046901



Tehnični podatki

Količina izdelka 1	5
Količina izdelka 2	960
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Zunanji premer	40 mm
Dolžina (l)	78 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Zunanji navoj R	1 1/4 inch
Z-mera z1	20 mm

Tehnični dokumenti

[Prenesite dokumente tukaj](#)


DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si