


## Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"MT

1046906

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



### Splošno Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"MT

1046906



## Tehnični podatki

Količina izdelka 1	3
Količina izdelka 2	576
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Zunanji premer	50 mm
Dolžina (l)	84 mm
Dolžina (l1)	24 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Zunanji navoj R	2 inch
Z-mera d	50 mm
Z-mera z1	22 mm

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)