


Uponor S-Press T kos 50-50-50

1046928

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press T kos

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T kos 50-50-50

1046928



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114258
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	79 mm
Dolžina (l2)	79 mm
Dolžina (l3)	79 mm
Z-mera z2	41 mm
Z-mera z3	41 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460694
Packaging GTIN PL4	06414905555376
Item Unit Height	53 mm
Item Unit Weight	0,981 kg
Item Unit Width	105 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si