

Uponor Base podometni termostat T-24 flush 230V

1058423

- natisnjena skala na vrtljivem gumbu, za vgradnjo v podometno dozo
- enostavno krmiljenje odprto/zaprto (bimetal)
- nastavitveno območje se lahko mehansko omeji s prestavljanjem omejeval, ki se nahajajo pod gumbom
- napajano preko osnovne enote
- nastavitveno območje: +5°C ... +30°C
- ožičenje: 4 x 1,5 mm²
- maksimalna dolžina kabla: 100 m
- stopnja zaščite: IP30
- barva: čisto bela, bleščeča

- Sestoji iz:

- Uponor Base podometnega termostata T-24 230V
- zunanje okvirja 81x85x44,5 mm
- pokrova: 50x50 mm



Splošno Uponor Base podometni termostat T-24 flush

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base podometni termostat T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimenzije

Višina enote artikla	35
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,08
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mera h	35
Z Meritev w	80

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905463206
Višina embalaže PL1	60
Dolžina embalaže PL1	87
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00045414
Teža embalaže PL1	0,18
Širina embalaže PL1	87

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

E pcs@uom-fitar.si

www.uponor.com/sl-si