

## Uponor Base priključni modul X-23 230V

**1058426**

- za največ 6 sobnih termostatov (230V)
- za največ 14 termopogonov (230V)
- zaščita proti preobremenitvi
- moč: 10VA
- stopnja zaščite: IP40

- Sestoji iz:

- Uponor Base priključnega modula X-23
- montažnega materiala



## Splošno Uponor Base priključni modul X-23

### Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

### Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE

## Uponor Base priključni modul X-23 230V

1058426



## Product code

Item no EAN	7321500053420
Item no GF	35001058426
Item no GTIN	07321500053420
Item no LVI	2026914

## Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	310
Teža enote artikla	0,54
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

## Measurements

LENGTH_L	310
Z Mera h	55
Z Meritev w	120

## Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905463237
Embalaža GTIN PL4	06414905495450
Višina embalaže PL1	95
Višina embalaže PL4	1350
Dolžina embalaže PL1	380
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	200
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0045125
Embalaža Volumen PL4	1,296
Teža embalaže PL1	0,64
Teža embalaže PL4	134,08

Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)