

Uponor Base priključni modul X-23 230V

1058426

- za največ 6 sobnih termostatov (230V)
- za največ 14 termopogonov (230V)
- zaščita proti preobremenitvi
- moč: 10VA
- stopnja zaščite: IP40

Sestoji iz:

- Uponor Base priključnega modula X-23
- montažnega materiala



Splošno Uponor Base priključni modul X-23

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base priključni modul X-23 230V

1058426



Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Dolžina (l)

310 mm

Z-mera h

55 mm

Z-mera w

120 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL4

200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si