
Podatki o izdelku




GF Uponor Wipex zatisna spojka 40x3,7-40x4,0

1060059

- Priključek cevi PE-Xa na cev Uponor MLC.
- 6 bar
- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)





Splošno GF Uponor Wipex zatisna spojka

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Wipex zatisna spojka 40x3,7-40x4,0

1060059





Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Dimenzije

Višina enote artikla	82
Postavka Dolžina enote	61
Teža enote artikla	0,409
Širina enote artikla	46
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	79
Dolžina (l1)	38
Dolžina (l2)	30
z1	12

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905412402
Embalaža GTIN PL3	06414905412419
Višina embalaže PL1	84
Višina embalaže PL3	155
Dolžina embalaže PL1	63
Dolžina embalaže PL3	272
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	15
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box

Embalaža Volumen PL1	0,000254016
Embalaža Volumen PL3	0,01054
Teža embalaže PL1	0,417
Teža embalaže PL3	6,447
Širina embalaže PL1	48
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+