


Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

- kolut
- cevi v zaščitni cevi



Splošno Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598123014
Item no GTIN	04021598123014
Item no VVS	087482320
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905413256
Packaging GTIN PL4	06414905413263
Item Unit Height	28 mm
Item Unit Weight	0,251 kg
Item Unit Width	28 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si