

Uponor Vario PLUS izolacijski set

1063207

- debelina izolacije 19mm, 0,038 W/mK
- dolžina 665mm
- požarna klasifikacija BL-s3,do (EN 13501-1)



Splošno Uponor Vario PLUS izolacijski set

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- priklop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS izolacijski set

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	655
Teža enote artikla	0,32
Širina enote artikla	190
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905450404
Višina embalaže PL3	200
Dolžina embalaže PL3	800
Količina pakiranja PL3	1
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL3	0,128
Teža embalaže PL3	0,323
Širina embalaže PL3	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si