

## Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



### Splošno Uponor Comfort Pipe cev Minitec

#### Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



## Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

## Dimenzije

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,038
Širina enote artikla	10
Item_UOM	m

## Measurements

Zunanji premer_do	9,9
Debelina stene_s	1,1

## Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413355
Embalaža GTIN PL4	06414905413362
Višina embalaže PL1	67
Višina embalaže PL4	810
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	1680
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0407628
Embalaža Volumen PL4	0,7776
Teža embalaže PL1	5,27
Teža embalaže PL4	91,52
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)