
Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek 20-Rp1/2"FT-20

1070630

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Splošno Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek 20-Rp1/2"FT-20

1070630



Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l1)	57 mm
Dolžina (l2)	57 mm
Dolžina (l3)	20 mm
Z-mera k	40 mm
Z-mera b	45 mm
Z-mera z2	36 mm
Z-mera z4	8 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	960

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si