Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus jekleni zaščitni sloj 204m2, 0,6x1000x2000

1085610

- zaščitni sloj iz galvaniziranega jekla



Splošno GF Uponor Siccus jekleni zaščitni sloj

Specifikacije

- sistem talega ogrevanja SICCUS sestoji iz izolacijskih plošč iz EPS (brez HBCD), ki so v skladu s standardom EN 13163, ter aluminijastih plošč za prenos toplote
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- negorljivo, razred B1 skladno s standardom DIN 4102
- vrsta uporabe skladno s standardom DIN 4108-10: DEO dh, WI
- obremenitev skladno s standardom EN 1991-1-1 = 7,5kN/m2
- razmak med cevmi c-c 150mm
- za cevi dimenzije 14mm

Uporaba

- ploskovno talno ogrevanje
- za športne dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F148-F, 7F199-F, 7F352-F, 7F353-F, 7F354-F, 7F355-F, 7F437-F, 7F438-F

GF Uponor Siccus jekleni zaščitni sloj 204m2, 0,6x1000x2000

1085610



Product code

Item no EAN	4021598133556
Item no GTIN	04021598133556

Dimenzije

Višina enote artikla	60
Postavka Dolžina enote	2000
Teža enote artikla	4,70
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Embalaža GTIN PL4	06414905501939
Višina embalaže PL4	60
Dolžina embalaže PL4	1000
Količina pakiranja PL4	204
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	0,12
Teža embalaže PL4	960
Širina embalaže PL4	2000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+