Podatki o izdelku



GF Uponor Vario S termometer

1086537





Splošno GF Uponor Vario S termometer

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

GF Uponor Vario S termometer

1086537





Measurements

Notranji_premer_di	5
Zunanji premer_do	64
Z Mera h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	64
Teža enote artikla	0,053
Širina enote artikla	50
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905473663
Embalaža GTIN PL3	06414905473670
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	72
Dolžina embalaže PL1	80
Dolžina embalaže PL3	379
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE

Embalažni material (kratek) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,0002
Embalaža Volumen PL3	0,00504828
Teža embalaže PL1	0,063
Teža embalaže PL3	8,18
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL3	185

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+