

Uponor Vario S termometer

1086537



Splošno Uponor Vario S termometer

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termometer

1086537



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135185
Item no GTIN	04021598135185
Item no VVS	046230410
Item no LVI	2022136
Izdelek UOM (enota mere)	set
Z-mera h	5 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905473663
Packaging GTIN PL3	06414905473670
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,053 kg
Item Unit Width	50 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si