


Uponor Vario S termometer

1086537



Splošno Uponor Vario S termometer

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termometer

1086537



Measurements

Notranji_premer_di	5
Zunanji_premer_do	64
Z_Mera_h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimenzije

Višina_enote_artikla	50
Postavka_Dolžina_enote	64
Teža_enote_artikla	0,053
Širina_enote_artikla	50
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905473663
Embalaža GTIN PL3	06414905473670
Višina_embalaže_PL1	50
Višina_embalaže_PL3	72
Dolžina_embalaže_PL1	80
Dolžina_embalaže_PL3	379
Embalažni_material_številkla_PL1	4
Embalažni_material_številkla_PL3	20
Embalažni_material_kratek_PL1	LDPE
Embalažni_material_kratek_PL3	PAP
Količina_pakiranja_PL1	1

Količina pakiranja PL3	10
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,0002
Embalaža Volumen PL3	0,00504828
Teža embalaže PL1	0,063
Teža embalaže PL3	8,18
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL3	185

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si